

NSZ 405

Stereo microscopio ottico binoculare/trinoculare per osservazioni in luce trasmessa e riflessa





Alta risoluzione ampio campo di visione e lunga distanza di lavoro



Regolazione della distanza interpupillare da 55 a 75 mm.



Obiettivo zoom da 1 a 45 ingrandimenti (Fattore zoom 1: 4.5)



Testata binoculare inclinata a 45°

Specifiche tecniche

Tubo di osservazione	Trinoculare (con uscita fotografica), inclinato a 45° con distanza interpupillare regolabile da 55 mm. a 75 mm. Partizione fissa del percorso ottico con il 50% alla visione binoculare ed il 50% all'uscita fotografica per un utilizzo contemporaneo in osservazione e foto documentazione
	Binoculare, inclinato a 45° con distanza interpupillare regolabile da 55 mm. a 75 mm
Raccordo passo C (opzionale)	0,5x e 0,75x
Oculari	EW 10x/22 regolabili con correzione diottrica > ± 5 diottrie
Obiettivo zoom	da 0,8x a 5,0x
Fattore zoom	1:4,5
Distanza di lavoro (senza lenti aggiuntive)	97 mm.
Stativo di default, lo strumento è compatibile con qualsiasi tipo di stativo con attacco 76 mm.	NSZ 405
Illuminazione per luce trasmessa	a LED con regolazione in continuo con disco in vetro da 90 mm. in dotazione anche disco in opale bianco/nero per luce riflessa
Illuminazione per luce riflessa	Con faretto tiltabile multiled con diffusore per un'illuminazione priva di spot luminosi
Accessori in dotazione	Cappa di protezione antipolvere Cavo rete Manuale d'uso in lingua italiana Chiave a brugola per il serraggio del passo C (nella versione trinoculare) Chiave a brugola per il serraggio del vetro per luce trasmessa
Accessori opzionali:	• Illuminatori anulare a LED • Illuminatori a fibra ottica

	• Lenti addizionali (verificare che la distanza di lavoro sia compatibile con lo stativo base in caso contrario sostituire lo stativo con uno con maggiore corsa di messa a fuoco): ○ 0,5x ○ 0,63x ○ 0,75x ○ 2,0x • Stativi a sbalzo • Stativi Pantografici • Stativi per campo oscuro/obliquo • Stativi per gemmologia • Oculari 12,5x/17,5 • Oculari 15x16 • Oculari 20x/12 • Oculari 30x/8 • Raccordi per la connessione di camere reflex • Sistemi di traslazione
--	--